GAMME DE VIBRATION

AFE TUBULAIRE

Convertisseurs élec-triques type cage

La large gamme de convertisseurs électriques tubulaires AFE se distingue par sa durabilité et sa robustesse, permettant de connecter plusieurs aiguilles haute fréquence au même équipement.

+ **Securité**

Fonctionne avec une basse tension de sécurité de 42V,éli-minant le risque de choc électrique.

+ **Fiabilité**

Les AFE tubulaires sont fabriqués avec des maté- riaux résistants de haute qualité, garantissant une grande durabilité.

+ **Résistance**

Cage robuste pour la protection et le transport avec amortisseurs intégrés.

+ **Large gamme**

Connexions en mono-phaséesou triphasées couvrant tous les besoins de l´utilisateur en pouvant connecté jusqu´à 4 aiguilles ø75mm.

- 5 mètres de câble
- Entrée voltage/fréquences disponibles:
  - -Triphasé: 230V 3~50Hz et 230V 3~60Hz
  - -Monophasé: 230V 3~50Hz, 230V 3~60Hz et 110V 1~60Hz
- Structure de protection en tube de Ø30mm

SÉRIE COMPACT

Données Techniques

MODÈLE	Poids (kg)	N° sorties	Entrée		Sortie		Possibilité max. de connections*			
			Puissance	Tension/Fréq.	Puissance	Tension/Fréq.	M38	M5	M6	M7/M8
COMP. 1000M	20	1	1.3 KW 6A	230V 1 ~ 50Hz	1.0 KVA 13A	42V 3 ~ 200Hz	1	1	-	-
COMP. 1200M	26	1	1.4 KW 6A	230V 1 ~ 50Hz	1.2 KVA 15A	42V 3 ~ 200Hz	1	1	1	-
AFE 1000MT	23	1	1.3 KW 6A	230V 1 ~ 50Hz	1.0 KVA 13A	42V 3 ~ 200Hz	1	1	-	-
AFE 2000MT	32	2	2.0 KW 9A	230V 1 ~ 50Hz	1.6 KVA 23A	42V 3 ~ 200Hz	2	2	1	1
AFE 2000T	30	2	2.8 KW 4A	400V 3 ~ 50Hz	1.8 KVA 25A	42V 3 ~ 200Hz	2	2	1	1
AFE 2600	38	3	4 KW 6A	400V 3 ~ 50Hz	2.6 KVA 35A	42V 3 ~ 200Hz	5	3	2	2
AFE 4500	76	4	7 KW 10A	400V 3 ~ 50Hz	4.5 KVA 61A	42V 3 ~ 200Hz	9	5	4	4
AFE 6000	80	4	8 KW 12A	400V 3 ~ 50Hz	6 KVA 82A	42V 3 ~ 200Hz	10	6	5	4

*Nombre d'aiguilles M-AFP d'ENAR pouvant être connectés en même temps à chaque modèle AFE.